

# Fiche produit

## ESCALIER SANS PALIER

### LEEVEL INCLINAISON 60°

L'ECHELLE  
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME AUX NORMES EN ISO 14122-3 ET NF E85-015

## DESCRIPTION

Escalier en aluminium pour tous types d'accès pour des environnements non accessibles au public tels que toitures terrasses, ateliers industriels, accès machines...

Escalier à positionner lorsque l'environnement d'accès a un recul faible.

3 largeurs de passage en standard : 600, 800 ou 1000 mm (sur-mesure et jusqu'à 1400 mm sur demande).

Permet des accès jusqu'à 4000 mm de hauteur.

1 an de garantie.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Main-courante en aluminium anodisé
- Marches fortement antidérapantes LEEVELGRIP en standard (autres revêtements possibles)
- Profondeur de marche : 200 mm
- Hauteur entre marches : 250 mm (valeur de référence)
- Charge admissible par marche : 150 kg
- Fixation au sol en standard avec 2 cornières de fixation (diamètre de perçage 11 mm)
- Fixation au mur en standard avec 2 platines de fixation (diamètre de perçage 12 mm)
- Livré avec 1 ou 2 mains-courantes à monter

### OPTIONS

Mains-courantes jaunes RAL 1003 disponibles en option.



\* 15 jours ouvrés départ usine.



Version avec une main courante

Avec option mains-courantes jaunes RAL 1003